

D100 TL

☆☆☆☆☆

TopLine



3-in-1

NEW



Die Alu-Teleskop-Doppelstufenleiter mit flexibler Arbeitshöhe.

Aluminium telescopic double-sided step ladder with flexible working heights · Escabeau double accès télescopique en aluminium avec hauteurs d'accès flexibles · Escalera de tijera telescópica de aluminio con acceso bilateral y alturas de trabajo flexibles · Scala telescopica a salita doppia in alluminio con altezze di lavoro flessibili · Aluminium telescopische dubbelzijdige trapladder met flexibele werkhoogtes

D100 TL

☆☆☆☆☆

TopLine

5

Jahre Garantie*

Years warranty*
 Ans de garantie*
 Años de garantía*

Designed by **Hailo**



8655-107

4
5
6

2,44 m
2,66 m
2,87 m

4007126 235701

3-in-1



Flexible Arbeitshöhe von 4 bis 6 Stufen in einer Leiter - Flexible working height of 4 to 6 steps in one ladder - Hauteurs d'accès variable, de 4 à 6 marches en un seul escabeau - Altura de trabajo flexible de 4 a 6 peldaños en una escalera - Altezza di lavoro flessibile da 4 a 6 gradini in una sola scala - Flexibele werkhogte van 4 tot 6 treden in één ladder

Sicherheits-Verriegelungs-System mit „Lock/Unlock“-Indikator - Safety locking system with „Lock/Unlock“ indicator - Système de verrouillage de sécurité à indicateur « ouvert/fermé » - Sistema de bloqueo de seguridad con indicador « Lock/Unlock » - Sistema di bloccaggio di sicurezza con indicatore « Lock/Unlock » - Veiligheidsvergrendelingsysteem met „Lock/Unlock“-aanduiding



Oberste und unterste Stufe mit Eckverstärkungen - Top and bottom step with corner stiffeners - Renforcements angulaires de la première et de la dernière marche - Peldaño superior e inferior con refuerzos en las esquinas - Il primo e l'ultimo gradino con rinforzo degli angoli - Bovenste en onderste trede met verstevigde hoeken

D100 TL TopLine – Die Alu-Teleskop-Doppelstufenleiter mit flexibler Arbeitshöhe.

- 2×4, 2×5 oder 2×6 Stufen in einer Leiter
- Teleskopierbare Holme
- Sicherheits-Verriegelungs-System (der Teleskopelemente) mit „Lock/Unlock“-Indikator
- Beidseitig besteigbar
- Auf Treppenstufen einsetzbar
- Rutschsicher geriffelte Stufen-/Sprossen-Kombination

- Oberste und unterste Stufe mit Eckversteifungen für mehr Stabilität
- Platzsparend zusammenklapp- und -schiebbar
- Stufen/Sprossen und Holme aus eloxiertem Aluminium
- Druck- und zugfeste Spreizsicherung
- 2 stabile Spannseile
- Rutschsichere Kunststoff-Füße
- Belastbar bis 150 kg

8655-107



GB Aluminium telescopic double-sided step ladder

2×4, 2×5 or 2×6 steps in one ladder · Telescopic legs · Safety locking system (for the telescopic elements) with 'Lock/Unlock' indicator · Can be mounted on both sides · Can be used on staircases · Step/rung combination ribbed to prevent slipping · Top and bottom step with corner stiffeners for greater stability · Can be folded and pushed together to save space · Steps/rungs, platform and legs made from anodised aluminium · Pressure and tension-resistant splay protection · 2 sturdy tensioners · Non-slip plastic feet · Max. load capacity 150 kg

FR Escabeau double accès télescopique en aluminium

2×4, 2×5 ou 2×6 marches en un seul escabeau · Montants télescopiques · Système sécurité de verrouillage (des éléments télescopiques) à indicateur « ouvert/fermé » · Montée possible des deux côtés · Utilisable dans les escaliers · Combinaison marches/échelons à stries antidérapantes · Renforcements angulaires de la première et de la dernière marche pour une plus grande stabilité · Pliable, pour un encombrement réduit · Marches/échelons, plateforme et montants en aluminium anodisé · Blocage d'écartement résistant à la pression et à la traction · 2 sangles solides · Embouts plastiques antidérapants · Charges de jusqu'à 150 kg possibles

ES Escalera de tijera telescópica de aluminio con acceso bilateral

2×4, 2×5 ó 2×6 peldaños en una escalera · Largueros de subida y apoyo telescópicos · Sistema de bloqueo de seguridad (de los elementos telescópicos) con indicador «Lock/Unlock» · Accesible por ambos lados · Utilizable en escalones · Combinación de peldaño/escalón estríados y antideslizantes · Peldaño superior e inferior con refuerzos en las esquinas para mayor seguridad · Compacta por ser plegable y corrediza · Peldaños/escalones, plataforma y largueros de aluminio anodizado · Seguro contra el esparnacado resistente a la presión y la tracción · 2 tirantes estables · Pies de plástico antideslizantes · Soporta hasta 150 kg de carga

IT Scala telescopica a salita doppia in alluminio

2×4, 2×5 oppure 2×6 gradini in una sola scala · Montanti telescopici · Sistema di bloccaggio di sicurezza (degli elementi telescopici) con indicatore «Lock/Unlock» · Utilizzabile da entrambi i lati · Utilizzabile sui gradini delle scale · Combinazione di gradini/pioli con nervature antiscivolo · Il primo e l'ultimo gradino con rinforzo degli angoli per una maggiore stabilità · Estremamente compatta quando è chiusa · Gradini/pioli, piattaforma e montanti in alluminio anodizzato · Blocco anti-apertura resistente alla compressione e alla trazione · 2 stabili tiranti a fune · Piedini antiscivolo in plastica · Portata max 150 kg

NL Aluminium telescopische dubbelzijdige trappeladder

2×4, 2×5 of 2×6 treden in één ladder · Telescopische ladderbomen · Veiligheidsvergrendelingsstelsysteem (van de telescopische elementen) met "Lock/Unlock"-aanduiding · Aan beide zijden te beklimmen · Kan worden gebruikt op traptreden · Geribbelde antislip treden-/sportencombinatie · Bovenste en onderste trede met verstevigde hoeken voor meer stabiliteit · Ruimtebesparend inklapbaar en inschuifbaar · Treden/sporten, platform en stijlen van geanodiseerd aluminium · Druk- en trekbestendige spreidbeveiliging · 2 stabiele spandraden · Stroeve kunststofvoeten · Belastbaar tot 150 kg

*Für private Endverbraucher · *For private consumers · *Pour les particuliers · *Para consumidores finales privados
Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre · The warranty period for commercial use is 3 years · La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans · El período de garantía para uso industrial es de 3 años



DIN EN 131

D100 TL TopLine



Type	8655-107		
	4	5	6
	A = 2,44 m B = 0,44 m	A = 2,66 m B = 0,66 m	A = 2,87 m B = 0,87 m
	A = 0,92 m B = 0,44 m	A = 1,16 m B = 0,66 m	A = 1,39 m B = 0,87 m
	A = 0,87 m B = 0,52 m C = 0,90 m	A = 1,09 m B = 0,52 m C = 1,07 m	A = 1,31 m B = 0,52 m C = 1,24 m
	A = 0,98 m B = 0,52 m C = 0,25 m	A = 1,21 m B = 0,52 m C = 0,25 m	A = 1,43 m B = 0,52 m C = 0,25 m
	—	A = 0,22 m	A = 0,43 m
	max. 150 kg		
	8,9 kg		
	A = 1 B = 9		

